

입찰 참여 신청서

수신 : ㈜하나은행 Innovation & ICT 그룹 IT 기획섹션장

참조 :

제목 : '마케팅솔루션용 네트워크기기 도입'을 위한 입찰 참여 신청

1. 귀행의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀행의 상기 건에 대해 입찰 참여를 신청합니다.

담당자 :

연락처 :

Email :

2022 년 월 일

회사명

대표이사

(법인인감)

첨부 : 견적서, 제조사의 공급확인 및 기술지원약약서,

사업자 등록증사본(당행과 기존 거래 없을 경우만 해당)

회사 소개서(공급사레 포함)-당행과 기존 거래 없을 경우만 해당

마이데이터 디지털 마케팅플랫폼(백본스위치부문)

구 분	품 목	수량	비고
백본 스위치	L3 Chassis	2	10G SFP+ * 80 포트 이상 제공
- 익스트림 VSP8608	Power Supply	이중화	
- 시스코 N9K-C9508	10G SFP+ GBIC	-	SFP+ Full 실장

제안 요청 공통 사항

- 무상유지보수는 36 개월로 한다.

구축 지원 조건

- 당행에서 운영중인 NMS 에 신규/변경 구성 장비를 등록하여야 한다.

백본스위치

구 분	규 격 및 요구사항
구조	가. 확장성을 고려한 샤시기반으로 인터페이스 8 슬롯 이상제공 나. 내장 전원과 팬의 이중화 및 핫 스왑 지원
용량 및 성능	가. 21bps 이상의 Switching Fabric 용량 제공 나. 7.6Bpps 이상의 Forwarding 용량 지원
인터페이스	가. 1/10GE 24 포트/슬롯 이상 지원
VLAN 기능	가. 포트 및 프로토콜 기반의 VLAN 지원 나. 4,000 개 이상 VLAN(802.1Q VLAN Tagging) 구성 지원
구성의 안정성	가. 802.1d, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP 지원 나. 모듈 및 장비간 Link Aggregation(802.3ad) 기능 지원 다. STP 의 제약없이 Active/Active 운영 가용성 보장을 위한 스위치 클러스터링 기능 지원 라. 네트워크 가상화를 위한 VRF 기능 지원
IP 라우팅 기능	가. Static, RIPv1/v2, OSPF, BGP, VRRP(HSRP) 라우팅 기능 지원 나. ECMP(Equal-Cost MultiPath) 기능 지원 다. IGMP(Interior Gateway Management Protocol) 기능 지원
보안기능	가. 802.1X 포트기반 인증 나. RADIUS, AAA, TACACS+ 지원 다. SSHv2, SNMP 지원 라. L2-L3 및 IPv4 / IPv6 ACL 기능 지원
관리 기능	가. Remote Logging(Syslog) 기능 제공 나. RMON, SNMP 지원
공통요구사항	가. 상기 주요 기능/성능 요구사항을 포함하여 엔터프라이즈급 L3 스위치에서 구현 하여야 하는 범용으로 사용 되는 기능/성능을 모두 구현 하여야 한다. 나. 타 사 장비와의 호환성을 위하여 국제표준화기구 ISO(International Standardization Organization:국제표준화기구) 을 준수하여야 한다. 다. CPU,Switching Fabric, Powewr, GBIC Full 실장 및 모든 기능(라이선스)를 제공하여야 한다 라. 모든 인터페이스 모듈은 장애 범위 최소화를 위하여 이중화 구성하여 포트를 분산 수용하여야 한다. 마. 현재 네트워크 구성에 대한 상세 분석 후 무중단 서비스 이전에 필요한 모든기능제공 및 구현하여야 한다.(표준기반 패브릭기술)

마이데이터 디지털 마케팅플랫폼(L7 스위치 부문)

구 분	품 목	수량	비고
L7 스위치	L7 Chassis	2	10G SFP+ * 4 포트 이상 제공
	- A10 TH3040S	이중화	
	- F5 i5600	10G SFP+ GBIC	8 SFP+ Full 실장

제안 요청 공통 사항

- 무상유지보수는 36 개월로 한다.

구축 지원 조건

- 당행에서 운영중인 NMS 에 신규/변경 구성 장비를 등록하여야 한다.

L7 스위치

구 분	규 격 및 요구사항
성능	가. L4 Application Throughput : 30Gbps 이상 나. L7 Application Throughput : 30Gbps 이상 다. 동시세션 : 40M 이상 라. L4 연결성능(CPS) : 500K 이상 마. 1/10Gigabit Rthernet 4Port 이상제공
기능	가. 전원 이중화 지원 나. Routing : Static, RIPv2, OSPF, IS-IS, BGP, IPv4/v6 기능 지원 다. L4/L7 독립 프로세스 구현 라. 동시에 세션을 처리할 수 있는 Active-Active 구성 제공 마. Syslog, SNMP, Telnet 및 성능 모니터링 지원 바. Solid-state Drive (SSD) 기반 저장매체 제공 사. 하드웨어 기반 SSL 가속 및 Caching 기능 제공 아. 부하분산대상 시스템 및 모드(Transparent, Proxy 모드) 기능 제공 -SBL(Server Load Balancing), GSLB(Global Server Load Balancing) -FLB(Firewall Load Balancing)
장비 장애 대응방안	가. 장비 구축 운영 중 HW 장애 발생 시 원인분석 및 대응 지원 방안
공통요구 사항	가. 상기 주요 기능/성능 요구사항을 포함하여 L7 스위치에서 구현 하여야 하는 범용으로 사용 되는 기능/성능을 모두 구현 하여야 한다. 나. 타 사 장비와의 호환성을 위하여 국제표준화기구 ISO(International Standardization Organization:국제표준화기구) 을 준수하여야 한다. 다. Compression, Offload, Acceleration 기능 등 L7 스위치에서 제공하는 모든 기능(라이선스)를 제공하여야 한다 라. Power, GBIC Full 실장 및 모든 기능(라이선스)를 제공하여야 한다