

입찰 참여 신청서

수신 : (주)하나은행 Innovation & ICT 그룹 IT 기획섹션장

참조 :

제목 : '통합금고시스템용 네트워크기기 도입'을 위한 입찰 참여 신청

1. 귀행의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀행의 상기 건에 대해 입찰 참여를 신청합니다.

담당자 :

연락처 :

Email :

2022 년 월 일

회사명

대표이사

(법인인감)

첨부 : 견적서, 제조사의 공급확인 및 기술지원확약서,

사업자 등록증사본(당행과 기존 거래 없을 경우만 해당)

회사 소개서(공급사례 포함)-당행과 기존 거래 없을 경우만 해당

1. 통합금고시스템(L3 스위치부문)

구 분	품 목	수량	비고
백본 스위치	L3 Chassis	7	10/100/1000 utp 24 포트 지원 1/10G SFP+ 8 포트 지원
	Power Supply	이중화	
	1G SFP GBIC	56	SFP+ Full 실장

제안 요청 공통 사항

- 무상유지보수는 36 개월로 한다.

구축 지원 조건

- 당행에서 운영중인 NMS 에 신규/변경 구성 장비를 등록하여야 한다.

보안 사항

- CC 인증 또는 보안기능확인서 필요

기타 사항

- 지역정보개발원 스위치 연결을 위한 포트라이선스/GBIC 비용 포함

이차은행

- L3 스위치부문

구 분	규 격 및 요구사항
구조	가. 일체형(Box 형) 구조 나. 내장 전원과 팬의 이중화 및 합 스위칭 지원
용량 및 성능	가. 208 Gbps 이상의 Switching Fabric 용량 제공 나. 7.6Bpps 이상의 Forwarding 용량 지원 다. 32,000 개 이상의 MAC address 지원 마. 32,000 개 이상의 IPv4 Routing Entries 지원
인터페이스	가. 10/100/1000 UTP 24 포트 지원 나. 1/10G SFP+ 8 포트 지원
VLAN 기능	가. 포트 및 프로토콜 기반의 VLAN 지원 나. 4,000 개 이상 VLAN(802.1Q VLAN Tagging) 구성 지원
구성의 안정성	가. 802.1d, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP 지원 나. 모듈 및 장비간 Link Aggregation(802.3ad) 기능 지원 다. 네트워크 가상화를 위한 VRF 기능 지원
IP 라우팅 기능	가. Static, RIPv1/v2, OSPF, BGP, VRRP(HSRP) 라우팅 기능 지원 나. ECMP(Equal-Cost MultiPath) 기능 지원 다. IGMP(Interior Gateway Management Protocol) 기능 지원
보안기능	가. 802.1X 포트기반 인증 나. RADIUS, AAA, TACACS+ 지원 다. SSHv2, SNMP 지원 라. L2-L3 및 IPv4 / IPv6 ACL 기능 지원
관리 기능	가. Remote Logging(Syslog) 기능 제공 나. RMON, SNMP 지원
공통요구사항	가. 상기 주요 기능/성능 요구사항을 포함하여 엔터프라이즈급 L3 스위치에서 구현 하여야 하는 범용으로 사용 되는 기능/성능을 모두 구현 하여야 한다. 나. 타 사 장비와의 호환성을 위하여 국제표준화기구 ISO(International Standardization Organization:국제표준화기구) 을 준수하여야 한다. 다. CPU, Switching Fabric, Power, GBIC Full 실장 및 모든 기능(라이선스)를 제공하여야 한다 라. 모든 인터페이스 모듈은 장애 범위 최소화를 위하여 이중화 구성하여 포트를 분산 수용하여야 한다.

2. 통합금고시스템(L4 스위치부문)

구분	품목	수량	비고
L4 스위치	L4 Chassis	4	1G SFP * 2 포트 이상 제공
	Power Supply	이중화	
	1G SFP GBIC	8	SFP+ Full 실장

제안 요청 공통 사항

- 무상유지보수는 36개월로 한다.

구축 지원 조건

- 당행에서 운영중인 NMS 에 신규/변경 구성 장비를 등록하여야 한다.

보안 사항

- CC 인증 또는 보안기능확인서 필요

하나은행

- L4 스위치

구 분	규 격 및 요구사항
성능	가. L4 Application Throughput : 6Gbps 이상 나. L7 Application Throughput : 2.5Gbps 이상 다. 동시세션 : 12M 이상 라. L4 연결성능(CPS) : 700K 이상 마. 1/10Gigabit Ethernet 2Port 이상제공
기능	가. 전원 이중화 지원 나. Routing : Static, RIPv2, OSPF, BGP, IPv4/v6 기능 지원 다. L4/L7 독립 프로세스 구현 라. 동시에 세션을 처리할 수 있는 Active-Active 구성 제공 마. Syslog, SNMP, Telnet 및 성능 모니터링 지원 바. 하드웨어 기반 SSL 가속 및 Caching 기능 제공 사. 부하분산대상 시스템 및 모드(Transparent, Proxy 모드) 기능 제공 -SLB(Server Load Balancing), GSLB(Global Server Load Balancing) -FLB(Firewall Load Balancing)
장비 장애 대응방안	가. 장비 구축 운영 중 HW 장애 발생 시 원인분석 및 대응 지원 방안
공통요구 사항	가. 상기 주요 기능/성능 요구사항을 포함하여 L4 스위치에서 구현 하여야 하는 범용으로 사용 되는 기능/성능을 모두 구현 하여야 한다. 나. 타 사 장비와의 호환성을 위하여 국제표준화기구 ISO(International Standardization Organization:국제표준화기구) 을 준수하여야 한다. 다. Compression, Offload, Acceleration 기능 등 L4 스위치에서 제공하는 모든 기능(라이선스)를 제공하여야 한다 라. Power, GBIC Full 실장 및 모든 기능(라이선스)를 제공하여야 한다

하나은행

3. 통합금고시스템(관리 콘솔)

구 분	품 목	수량	비고
관리 콘솔	KVMP 스위치	1	16 포트 LCD 통합 KVMP 스위치 (최대 16 대 컴퓨터제어가능)

제안 요청 공통 사항

- 무상유지보수는 36 개월로 한다.

- 관리콘솔

구 분	규 격 및 요구사항
구조	가. LED 조명 - 어두운 조건에서도 키보드와 터치패드를 모니터링 가능. 나. 17" LED 백라이트 LCD 가 통합된 KVM 콘솔 슬라이딩 방식의 케이스 장착
특장점	가. 듀얼 인터페이스 - PS/2 및 USB 방식의 키보드, 마우스 지원 나. USB 포트를 통해 각 컴퓨터의 USB 주변장치에 접속 가능 다. PC, Mac, Sun 을 위한 멀티미디어 USB 키보드 지원 마. 외부 USB 마우스 지원 바. 최대 1280 x 1024 @ 75Hz 의 비디오 해상도를 지원

4. 통합금고시스템(랙 및 케이블/전원공사)

구 분	품 목	수량	비고
랙	Euro X-42106	1	H2030(42U) x D1000 x W600 / Black
공사		1 식	본건 관련 통신 및 보안장비 통신 케이블공사 및 랙전원 인입공사 일체 지원